

Tilläggspriser Stålsorter

DOMEX

Prislista 2008-07-01

Domex MC normerade kallformningsstål

Beteckning	Slagseghet		
	B	D	E
Domex 315 MC	425	475	530
Domex 355 MC	540	580	635
Domex 420 MC	760	800	855
Domex 460 MC	935	975	1030
Domex 500 MC	1005	1045	1100
Domex 550 MC	1075	1115	1170
Domex 600 MC	1405	1445	1500
Domex 650 MC	1635	1675	1730
Domex 700 MC	-	2420	2475

Slagseghet Domex MC

Tilläggsbeteckning	Provnings-temperatur	Energinivå
B	slagprovas inte	
D	-20 C	40J
E	-40 C	27J

För Domex kallformningsstål garanteras normalt slagseghet upp till 12 mm tjocklek.

Uppfyller kraven enligt EN 10149-2.

För Domex Polplåt tillkommer 200 kr/ton

Domex ultra höghållfast kallformningsstål

Beteckning	kr/ton
Domex 900	*

*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

Slagseghet Domex 900

Provriktning	Provnings-temperatur	Energinivå
Längs	-40 C	48J 60J/cm ²
Tvärs	-40 C	40J 50J/cm ²

Domex YP kallformningsstål

Beteckning	Slagseghet		
	B	D	E
Domex 240 YP	230	300	-
Domex 280 YP	350	420	-

Slagseghet Domex YP

Tilläggsbeteckning	Provnings-temperatur	Energinivå
B	slagprovas inte	
D	-20 C	27J

För Domex kallformningsstål garanteras normalt slagseghet upp till 12 mm tjocklek.

Domex Presstål

Beteckning	kr/ton
Domex 200	230

Domex Rosttröga stål enl. EN 10025-5

Beteckning	kr/ton
Domex 355 W	1300
Domex 550 W	1890
Domex 700 W	*

* Prisuppgift lämnas vid förfrågan

Domex Nötningsbeständiga stål

Beteckning	kr/ton
Domex Wear	3590

Domex Borstål

Beteckning	kr/ton
Domex 014B	1070
Domex 024B	1100
Domex 034B	1130

Domex Borstål, extra bockbara

Beteckning	kr/ton
Domex 014B SQ	1290
Domex 044B SQ	1360

Speciella utföranden härdbara stål

Beteckning	kr/ton
Extra mjukglödning	775
Extra svavelrening S=0,005%	230
Extra tillägg för betning	*

*) Pristillägg för betning av band tillkommer se avsnitt Ytbehandling

Domex Borstål enligt EN 10083-3

Beteckning	kr/ton
Domex 20MnB5	1350
Domex 30MnB5	1400

Domex38MnB5	1440
Domex27MnCrB5	1420
Domex33MnCrB5	1460
Domex39MnCrB6	1510

Tilläggspriser Rullar

DOMEX

Prislista 2008-07-01

Dimension

Tjocklek mm	Bredd mm (kr/ton)			
	800-899	900-1099	1100-1299	1300-1600
1,80-1,99	320	300	225	250
2,00-2,49	320	275	200	210
2,50-2,99	320	250	175	180
3,00-3,99	320	230	150	150
4,00-6,99	420	210	135	135
7,00-9,99	450	250	175	175
10,00-12,99	475	275	200	200
13,00-16,00	500	375	325	300

Rullvikt (ton)

≥ 10	bas
7,6 - 9,9	150 kr/ton
5,0 - 7,5	250 kr/ton

Kantutförande

Plåt med valskant	bas
Skuren kant	150 kr/ton

Ytbehandling

Betning av band Bredd 800- 1600 mm	
Tjocklek mm	kr/ton
1,80-1,99	400
2,00-6,00	300
6,01-12,70	400

För sträckgräns $ReH \geq 490$ MPa tillkommer 60 kr/ton.

För sträckgräns $ReH \geq 700$ MPa tillkommer 100 kr/ton.

För härdbara stål tillkommer 150 kr/ton.

Tjocklekstolerans

Tolerans enligt EN 10051	bas
Snäv tolerans *) endast tjocklek \leq 6 mm	130 kr/ton
*) gäller betat utförande	

Intyg och provning

Kontrollintyg EN 10204-3.1	50 kr/ton
Kontrollintyg EN 10204-3.2	90 kr/ton *
Kvalitetsintyg EN 10204-2.2	30 kr/ton
Identitetsintyg EN 10204-2.1	0 kr/ton
Intyg beställda i efterhand, extra	300 kr/intyg
*) Besiktning/slutkontroll per extern kontrollant	300 kr/ton
Ultraljudsprovning	pris lämnas på begäran.

Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.

Valspost

Valspost 18 kg/mm bandbredd	bas
Valspost 9 kg/mm bandbredd	600 kr/ton

Emballage

Förpackningskod 41 (tidigare kod 21), endast bandat	bas
Förpackningskod 61 (tidigare kod 26), papper	60 kr/ton
Förpackningskod 52 (tidigare kod 28), papper samt skyddsomslag	130 kr/ton

Annat emballage offereras på begäran.

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

Tilläggspriser Format

DOMEX

Prislista 2008-07-01

Dimension

Tjocklek mm	Bredd mm (kr/ton)			
	800-899	900-1099	1100-1299	1300-1600 *
1,80-1,99	320	300	225	250
2,00-2,49	320	275	200	210
2,50-2,99	320	250	175	180
3,00-3,99	320	230	150	150
4,00-6,99	420	210	135	135
7,00-9,99	450	250	175	175
10,00-12,99	475	275	200	200
13,00-16,00	500	375	325	300

*) Bredare formatplåt, 2000 och 2500 mm, kan offereras i laserhybridsvetsat utförande. Gäller stålsorterna Domex Wear tj 3-6mm och Domex 600 MCD, 650 MCD, 700 MCD i tj 2-8mm.

Längd och paketvikt

Längd (mm)	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	Paketvikt kg, (kr/ton)	
			2000-2999	≥3000
1500*-2000	800-1099	1,80-4,00**	450	350
		4,01-16,00	425	325
	1100-1600	1,80-4,00**	425	325
		4,01-16,00	400	300
2001-4000	800-1099	1,80-4,00**	425	325
		4,01-16,00	400	300
	1100-1600	1,80-4,00**	400	300
		4,01-16,00	375	275
4001-8000	800-1099	1,80-4,00**	575	425
		4,01-16,00	550	400
	1100-1600	1,80-4,00**	550	400
		4,01-16,00	500	350
8001-12000	800-1099	2,00-4,00	700	550
		4,01-16,00	700	550
	1100-1600	2,00-4,00	700	550
		4,01-16,00	700	550
12001-13000	800-1099	2,00-4,00	900	750
		4,01-16,00	900	750
	1100-1600	2,00-4,00	900	750
		4,01-16,00	900	750

*) Längd ned till 1000 mm i tjocklek ≤ 3 mm, betat utförande kan levereras efter överenskommelse.

***) Tjocklek under 3 mm levereras endast i betat utförande i vissa stålstorter

Emballage

Standardemballage bandat (kod 02, 04)	20 kr/ton
Sträckfilm/skyddsomslag (kod 06)	90 kr/ton
Sträckfilm/ skyddsomslag på pall* (kod 10, 15)	220 kr/ton

*) För max längd 4000 mm

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

Kantutförande

Plåt med valskant	bas
Skuren kant	150 kr/ton

Ytbehandling

Betning av band Bredd 800-1600 mm		Styckevis betning Bredd 800-1500 mm	
Tjocklek mm	kr/ton	Tjocklek mm	kr/ton
1,80-1,99	400	2,00-4,99	700
2,00-6,00	300	5,00-6,99	600
6,01-12,70	400	7,00-16,00	550

För sträckgräns $ReH \geq 490$ MPa tillkommer 60 kr/ton.

För sträckgräns $ReH \geq 700$ MPa tillkommer 100 kr/ton.

För hårdbara stål tillkommer 150 kr/ton.

Vid kombinationen valsplast 9 kg/mm bandbredd och tjocklek 8,01-12,70 gäller styckevis betning.

Tjocklekstolerans

Tolerans enligt EN 10051	bas
Snäv tolerans endast tjocklek ≤ 6 mm	130 kr/ton

Planhet

Normal planhet enligt verkstolerans	bas
Förbättrad planhet	180 kr/ton
För borstål, Domex Wear gäller planhet enligt särskild överenskommelse	

Intyg och provning

Kontrollintyg EN 10204-3.1	50 kr/ton
Kontrollintyg EN 10204-3.2	90 kr/ton *
Kvalitetsintyg EN 10204-2.2	30 kr/ton

Identitetsintyg EN 10204-2.1	0 kr/ton
Intyg beställda i efterhand, extra	300 kr/intyg
* Besiktning/slutkontroll extern kontrollant	300 kr/ton
Ultraljudsprovning	pris lämnas på begäran

Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.

Märkning

Varje plåt märkes med chargenummer, bas
rånbandsnummer och stålsort (bläckstråleskrivare).
På buntetikett anges ordernummer, dimension,
chargenummer, stålsort, antal och vikt

Övrig märkning: Annan typ av märkning offereras

Valspost

Valspost 18 kg/mm bandbredd	bas
Valspost 9 kg/mm bandbredd	600 kr/ton

Max tre längder kan beställas från en hel valspost efter överenskommelse.

Omställningstillägg	50 kr/ton
---------------------	-----------

Tilläggspriser Spaltade band

DOMEX

Prislista 2008-07-01

Dimension

Tjocklek mm	Bredd mm (kr/ton)			
	85-139*	140-299	300-599	600-785
1,80-1,99	650	620	545	570
2,00-2,49	605	595	520	530
2,50-2,99	580	570	495	500
3,00-3,99	650	550	470	470
4,00-6,99	830	630	555	555
7,00-8,00	-	700	625	625
8,01-10,00	-	850**	775	775

*) För tjocklek ≤ 6 mm endast betat utförande och för mjuka stålsorter brottgräns ≤ 450 MPa.
Tilläggspris för dimension för övriga stålsorter med $R_m > 450$ enligt offert.

**) Min bredd är 200 mm.

Ytbehandling

Betning av band	
Tjocklek mm	kr/ton
1,80-1,99	400
2,00-6,00	300
6,01-12,70	400

För sträckgräns $ReH \geq 490$ MPa tillkommer 60 kr/ton.

För sträckgräns $ReH \geq 700$ MPa tillkommer 100 kr/ton.

För hårdbara stål tillkommer 150 kr/ton för alla tjocklekar.

Tjocklekstolerans

Tolerans enligt EN 10051

bas

Snäv tolerans *) endast tjocklek ≤ 6 mm

130 kr/ton

*) gäller betat utförande

Intyg och provning

Kontrollintyg EN 10204-3.1	50 kr/ton
Kontrollintyg EN 10204-3.2	90 kr/ton *
Kvalitetsintyg EN 10204-2.2	30 kr/ton
Identitetsintyg EN 10204-2.1	0 kr/ton
Intyg beställda i efterhand, extra	300 kr/intyg
* Besiktning/slutkontroll per extern kontrollant	300 kr/ton
Ultraljudsprovning	pris lämnas på begäran

Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.

Valspost

Valspost 18 kg/mm bandbredd	bas
Valspost 9 kg/mm bandbredd	600 kr/ton

Emballage

Förpackningskod 75, endast bandat	60 kr/ton
Förpackningskod 79, separat bandat	80 kr/ton
Förpackningskod 85, sträckfilm	110 kr/ton

Annat emballage offereras på begäran.

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

Tilläggspriser Domex Service Center

DOMEX

Prislista 2008-07-01

Dimensioner och stålsorter i lager

Stålsort	Utgångsbredd med valskant mm	Tjocklek mm						
		3	4	5	6	8	10	12
Domex 355 MCD	1500		x	x	x	x	x	x
Domex 420 MCD	1250	x			x			x
	1500		x	x	x	x	x	x
Domex 650 MCD	1250	x	x	x	x	x	x	
	1500			x	x	x		
Domex 700 MCD	1250	x	x	x	x	x	x	
	1500			x	x			

Priset framräknas efter: grundpris, stålsort, dimension, längd och paketvikt, emballage, kantutförande, ytbehandling, intyg och frakt. Se formatprislista.

Pristillägg för lagerleverans

< 6 ton

800 kr/ton

≥ 6 ton

500 kr/ton

Bilaga 1

Prislista 2008-07-01

Kvantitetstoleranser

Beställd kvantitet, ton	Tolerans
6-9,99	+/- 2 ton
10-14,99	+/- 3 ton
15-39,99	+/- 4 ton
40	+/- 10%

Intyg och provning, kontrolldokument

Referens EN 10204	Benämning	Dokumentets innehåll	Dokumentets validering
Typ 2.1	Identitetsintyg	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen.	Tillverkaren
Typ 2.2	Kvalitetsintyg	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från icke-specifik provning.	Tillverkaren
Typ 3.1	Kontrollintyg 3.1	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från specifik provning.	Tillverkarens auktoriserade kontrollrepresentant oberoende av tillverkningsavdelningen
Typ 3.2	Kontrollintyg 3.2	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från specifik provning.	Tillverkarens auktoriserade kontrollrepresentant oberoende av tillverkningsavdelningen och antingen köparens auktoriserade kontrollrepresentant eller en representant utsedd enligt officiella bestämmelser