

Tilläggspriser Stålsorter

DOMEX

Prislista 2009-01-01

Domex MC normerade kallformningsstål

Beteckning	Slagseghet			Slagseghet Domex MC		
	B	D	E	Tilläggsbeteckning	Provnings-temperatur	Energinivå
Domex 315 MC	425	475	530			
Domex 355 MC	540	580	635	B	slagprovas inte	
Domex 420 MC	760	800	855	D	-20 C	40J
Domex 460 MC	935	975	1030	E	-40 C	27J
Domex 500 MC	1005	1045	1100			
Domex 550 MC	1075	1115	1170			
Domex 600 MC	1405	1445	1500			
Domex 650 MC	1635	1675	1730			
Domex 700 MC	-	2420	2475			

Uppfyller kraven enligt EN 10149-2.

För Domex Polplåt tillkommer 200 kr/ton

Domex ultra höghållfast kallformningsstål

	kr/ton
Beteckning	
Domex 960	*
Domex 1200	*

*) Prisuppgift lämnas vid förfrågan

Domex YP kallformningsstål

Slagseghet Domex YP

Beteckning	Slagseghet			Tilläggsbeteckning	Provnings-temperatur	Energinivå
	B	D	E			
Domex 240 YP	230	300	-	B	slagprovas inte	
Domex 280 YP	350	420	-	D	-20 C	27J

Domex Presstål

Beteckning	kr/ton
Domex 200	230

Domex Rosttröga stål enl. EN 10025-5

Beteckning	kr/ton
Domex 355 W	1300
Domex 550 W	1890
Domex 700 W	*

* Prisuppgift lämnas vid förfrågan

Domex Nötningsbeständiga stål

Beteckning	kr/ton
Domex Wear	3590

Domex Borstål

Beteckning	kr/ton
Domex 014B	1070
Domex 024B	1100
Domex 034B	1130

Domex Borstål, extra bockbara

Beteckning	kr/ton
Domex 014B SQ	1290
Domex 044B SQ	1360

Speciella utföranden hårdbara stål

Beteckning	kr/ton
Extra mjukglödning	775
Extra svavelrening S=0,005%	230
Extra tillägg för betning	*

*) Pristillägg för betning av band tillkommer se avsnitt Ytbehandling

Domex Borstål enligt EN 10083-3

Beteckning	kr/ton
Domex 20MnB5	1350
Domex 30MnB5	1400
Domex38MnB5	1440
Domex27MnCrB5	1420
Domex33MnCrB5	1460
Domex39MnCrB6	1510

Tilläggspriser Rullar

DOMEX

Prislista 2009-01-01

Dimension

Tjocklek mm	Bredd mm (kr/ton)		
	800-899	900-1099	1100-1600
1,80-1,99	320	300	250
2,00-2,49	320	275	210
2,50-2,99	320	250	180
3,00-3,99	320	230	150
4,00-6,99	420	210	135
7,00-9,99	450	250	175
10,00-12,99	475	275	200
13,00-16,00	500	375	300

Rullvikt (ton)

≥ 10	bas
7,6 - 9,9	150 kr/ton
5,0 - 7,5	250 kr/ton

Kantutförande

Plåt med valskant	bas
Skuren kant	150 kr/ton

Ytbehandling

Betning av band Bredd 800- 1600 mm	
Tjocklek mm	kr/ton
1,80-1,99	400
2,00-6,00	300
6,01-12,70	400

För sträckgräns $ReH \geq 490$ MPa tillkommer 60 kr/ton.

För sträckgräns $ReH \geq 700$ MPa tillkommer 100 kr/ton.

För härdbara stål tillkommer 150 kr/ton.

Tjocklekstolerans

Tolerans enligt EN 10051	bas
Snäv tolerans *) endast tjocklek ≤ 6 mm	130 kr/ton
*) gäller betat utförande	

Intyg och provning

Kontrollintyg EN 10204-3.1	50 kr/ton
Kontrollintyg EN 10204-3.2	90 kr/ton *
Kvalitetsintyg EN 10204-2.2	30 kr/ton
Identitetsintyg EN 10204-2.1	0 kr/ton
Intyg beställda i efterhand, extra	600 kr/orderrad
*) Besiktning/slutkontroll per extern kontrollant	300 kr/ton
Ultraljudsprovning	pris lämnas på begäran.

Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.

Valspost

Valspost 18 kg/mm bandbredd	bas
Valspost 9 kg/mm bandbredd	800 kr/ton

Emballage

Förpackningskod 41, endast bandat	bas
Förpackningskod 61, plast	60 kr/ton
Förpackningskod 52, exportemballage	130 kr/ton

Annat emballage offereras på begäran.

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

Tilläggspriser Format

DOMEX

Prislista 2009-01-01

Dimension

Tjocklek mm	Bredd mm (kr/ton)		
	800-899	900-1099	1100-1600 *
1,80-1,99	320	300	250
2,00-2,49	320	275	210
2,50-2,99	320	250	180
3,00-3,99	320	230	150
4,00-6,99	420	210	135
7,00-9,99	450	250	175
10,00-12,99	475	275	200
13,00-16,00	500	375	300

*) Bredare formatplåt, 2000 och 2500 mm, kan offereras i laserhybridsvetsat utförande. Gäller stålsorterna Domex Wear tj 3-6mm och Domex 600 MCD, 650 MCD, 700 MCD i tj 2-8mm.

Längd och paketvikt

Längd (mm)	Paketvikt kg, (kr/ton)			
	Bredd (mm)	Tjocklek (mm)	2000-2999	≥3000
1500*-4000	800-1099	1,80-4,00**	450	350
		4,01-16,00	425	325
	1100-1600	1,80-4,00**	425	325
		4,01-16,00	400	300
4001-8000	800-1099	1,80-4,00**	575	425
		4,01-16,00	550	400
	1100-1600	1,80-4,00**	550	400
		4,01-16,00	500	350
8001-13000	800-1099	2,00-4,00	900	750
		4,01-16,00	900	750
	1100-1600	2,00-4,00	900	750
		4,01-16,00	900	750

*) Längd ned till 1000 mm i tjocklek ≤ 3 mm, betat utförande kan levereras efter överenskommelse.

***) Tjocklek under 3 mm levereras endast i betat utförande i vissa stålstorter

Emballage

Standardemballage bandat (kod 02, 04)	20 kr/ton
Sträckfilm/skyddsomslag (kod 06)	90 kr/ton
Sträckfilm/ skyddsomslag på pall* (kod 10, 15)	220 kr/ton

*) För max längd 4000 mm

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

Kantutförande

Plåt med valskant	bas
Skuren kant	150 kr/ton

Ytbehandling

Betning av band Bredd 800-1600 mm		Styckevis betning Bredd 800-1500 mm	
Tjocklek mm	kr/ton	Tjocklek mm	kr/ton
1,80-1,99	400	2,00-4,99	700
2,00-6,00	300	5,00-6,99	600
6,01-12,70	400	7,00-16,00	550

För sträckgräns $ReH \geq 490$ MPa tillkommer 60 kr/ton.

För sträckgräns $ReH \geq 700$ MPa tillkommer 100 kr/ton.

För hårdbara stål tillkommer 150 kr/ton.

Vid kombinationen valspost 9 kg/mm bandbredd och tjocklek 8,01-12,70 gäller styckevis betning.

Tjocklekstolerans

Tolerans enligt EN 10051	bas
Snäv tolerans endast tjocklek ≤ 6 mm	130 kr/ton

Planhet

Normal planhet enligt verkstolerans	bas
Förbättrad planhet	180 kr/ton
För borstål, Domex Wear gäller planhet enligt särskild överenskommelse	

Intyg och provning

Kontrollintyg EN 10204-3.1	50 kr/ton
Kontrollintyg EN 10204-3.2	90 kr/ton *
Kvalitetsintyg EN 10204-2.2	30 kr/ton
Identitetsintyg EN 10204-2.1	0 kr/ton
Intyg beställda i efterhand, extra	600 kr/orderrad
* Besiktning/slutkontroll extern kontrollant	300 kr/ton
Ultraljudsprovning	pris lämnas på begäran

Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.

Märkning

Varje plåt märkes med chargenummer, rånbandsnummer och stålsort (bläckstråleskrivare).
På buntetikett anges ordernummer, dimension, chargenummer, stålsort, antal och vikt

Övrig märkning: Annan typ av märkning offereras

Valspost

Valspost 18 kg/mm bandbredd	Bas
Valspost 9 kg/mm bandbredd	800 kr/ton

Max tre längder kan beställas från en hel valspost efter överenskommelse.

Omställningstillägg	50 kr/ton
---------------------	-----------

Tilläggspriser Spaltade band

DOMEX

Prislista 2009-01-01

Dimension

Tjocklek mm	Bredd mm (kr/ton)		
	85-139*	140-299	300-785
1,80-1,99	650	620	570
2,00-2,49	605	595	530
2,50-2,99	580	570	500
3,00-3,99	650	550	470
4,00-6,99	830	630	555
7,00-8,00	-	700	625
8,01-10,00	-	850**	775

*) För tjocklek ≤ 6 mm endast betat utförande och för mjuka stålsorter brottgräns ≤ 450 MPa. Tilläggspris för dimension för övriga stålsorter med $R_m > 450$ enligt offert.

**) Min bredd är 200 mm.

Ytbehandling

Betning av band	
Tjocklek mm	kr/ton
1,80-1,99	400
2,00-6,00	300
6,01-12,70	400

För sträckgräns $ReH \geq 490$ MPa tillkommer 60 kr/ton.

För sträckgräns $ReH \geq 700$ MPa tillkommer 100 kr/ton.

För hårdbara stål tillkommer 150 kr/ton för alla tjocklekar.

Tjocklekstolerans

Tolerans enligt EN 10051

bas

Snäv tolerans *) endast tjocklek ≤ 6 mm

130 kr/ton

*) gäller betat utförande

Intyg och provning

Kontrollintyg EN 10204-3.1	50 kr/ton
Kontrollintyg EN 10204-3.2	90 kr/ton *
Kvalitetsintyg EN 10204-2.2	30 kr/ton
Identitetsintyg EN 10204-2.1	0 kr/ton
Intyg beställda i efterhand, extra	600 kr/orderrad
* Besiktning/slutkontroll per extern kontrollant	300 kr/ton
Ultraljudsprovning	pris lämnas på begäran

Närmare information angående Intyg och provning finns i bilaga 1.

Valspost

Valspost 18 kg/mm bandbredd	bas
Valspost 9 kg/mm bandbredd	800 kr/ton

Emballage

Förpackningskod 75, endast bandat	60 kr/ton
Förpackningskod 79, separat bandat	80 kr/ton
Förpackningskod 85, sträckfilm	110 kr/ton

Annat emballage offereras på begäran.

Närmare information om emballage lämnas på begäran.

Tilläggspriser Domex Service Center

DOMEX

Prislista 2009-01-01

Dimensioner och stålsorter i lager

Stålsort	Utgångsbredd med valskant mm	Tjocklek mm						
		3	4	5	6	8	10	12
Domex 355 MCD	1500		x	x	x	x	x	x
Domex 420 MCD	1250	x			x			x
	1500		x	x	x	x	x	x
Domex 650 MCD	1250	x	x	x	x	x	x	
	1500			x	x	x		
Domex 700 MCD	1250	x	x	x	x	x	x	
	1500			x	x			

Priset framräknas efter: grundpris, stålsort, dimension, längd och paketvikt, emballage, kantutförande, ytbehandling, intyg och frakt. Se formatprislista.

Pristillägg för lagerleverans

< 6 ton

900 kr/ton

≥ 6 ton

600 kr/ton

Bilaga 1

Prislista 2009-01-01

Kvantitetstoleranser

Beställd kvantitet, ton	Tolerans
6-9,99	+/- 2 ton
10-14,99	+/- 3 ton
15-39,99	+/- 4 ton
40	+/- 10%

Intyg och provning, kontrolldokument

Referens EN 10204	Benämning	Dokumentets innehåll	Dokumentets validering
Typ 2.1	Identitetsintyg	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen.	Tillverkaren
Typ 2.2	Kvalitetsintyg	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från icke-specifik provning.	Tillverkaren
Typ 3.1	Kontrollintyg 3.1	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från specifik provning.	Tillverkarens auktoriserade kontrollrepresentant oberoende av tillverkningsavdelningen
Typ 3.2	Kontrollintyg 3.2	Intyg om överensstämmelse med bestämmelserna i beställningen samt resultat från specifik provning.	Tillverkarens auktoriserade kontrollrepresentant oberoende av tillverkningsavdelningen och antingen köparens auktoriserade kontrollrepresentant eller en representant utsedd enligt officiella bestämmelser